



BESCHREIBUNG

oilfino Finoplex EP 3 ist ein hochwertiges EP-Mehrzweckfett für den gebrauch in Gleit und Wälzlagern an Fettschmierstellen von Kraft- und Nutzfahrzeugen, Maschinen und Industrieanlagen.

EIGENSCHAFTEN

Durch die Herstellung mit hochwertigen Grundölen und Verdickern aus Lithiumseifen in Verbindung mit Rost und Korrosionsschutz Additiven gewährleistet es eine sehr gute Walkstabilität und ist für die meisten Anwendungsfälle sehr gut geeignet. Das Produkt kann innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Es eignet sich auch für den Einsatz in feuchten Umgebungen.

SPEZIFIKATIONEN

- DIN 51502: KP3K-30
- ISO 12924: L-XC(F)CHB3

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino Finoplex EP 3
NLGI Klasse	ASTM D 217 mod		3
Beschaffenheit			weich
Farbe			gelbbraun
Verdicker			Lithium
Tropfpunkt	IP 396	°C	>180
Grundölviskosität bei 40°C	ASTM D 7152	mm ² /s	110
Grundölviskosität bei 100°C	ASTM D 7152	mm ² /s	11
Walkpenetration 60 Hübe	ISO 2137	0,1 mm	220 - 250
Vierkugelttest, Schweißkraft	DIN 51350:7	N	2600
Verhalten gegen Wasser bei 90°C	DIN51807:1		0
Wasserauswaschung bei 38°C	ISO 11009		<10 %
Emcor WWO destilliertes Wasser	ISO 11007		0-0
SKF R2F bei 120°C	SKF		Pass
Dichte	IP 530		900 kg/ m3
Temperaturbereich (kurzfristig)			-30°C bis +120°C (maximal +130°C)

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.