



oilfino Finoplex EP 3



BESKRIVELSE

oilfino Finoplex EP 3 er et høj kvalitets EP multifunktionelt fedt til brug i glide- og rullende lejer på smørepunkter for motorkøretøjer og erhvervskøretøjer, maskiner og industrivirksomheder.

FUNKTIONER

På grund af produktionen med høj kvalitets baseolier og fortykningsmidler lavet af lithiumsæber i kombination med rust- og korrosionsbeskyttelsestilsætningsstoffer sikrer den meget god bøjningsstabilitet og er meget velegnet til de fleste anvendelser. Produktet kan anvendes i forskellige sammenhænge inden for bestemte temperaturgrænser. Den er også velegnet til brug i fugtige miljøer.

SPEZIFIKATIONEN

- DIN 51502: KP3K-30
- ISO 12924: L-XC(F)CHB3

Specifikke data	Metode	Enhed	oilfino Finoplex EP 3
NLGI-klassen	ASTM D 217 mod		3
Forhold			blød
Farve			gulbrun
Fortykningsmiddel			Lithium
Droppunkt	IP 396	°C	>180
Baseoliens viskositet ved 40°C	ASTM D 7152	mm ² /s	110
Baseoliens viskositet ved 100°C	ASTM D 7152	mm ² /s	11
Ganggennemtrængning 60 tag	ISO 2137	0,1 mm	220 - 250
Fire-kugle test, svejsekraft	DIN 51350:7	N	2600
Adfærd mod vand ved 90°C	DIN51807:1		0
Vandudvaskning ved 38°C	ISO 11009		<10 %
Emcor WWO Destilleret Vand	ISO 11007		0-0
SKF R2F ved 120°C	SKF		Pass
Tæthed	IP 530		900 kg/ m3
Temperaturområde (kortvarigt)			-30°C til +120°C (max +130°C)

Alle oplysninger er givet efter vores bedste overbevisning, men uden nogen form for garanti. De tekniske data er gennemsnitsværdier og er underlagt normale produktionsudsving. oilfino forbeholder sig ret til at forbedre produkterne og ændre specifikationer i overensstemmelse hermed.