



oilfino Econ T 7800 10W-30



BESCHREIBUNG

oilfino Econ T 7800 ist ein synthetisches Low-SAPS Hochleistungsmotorenöl für Einsatz in modernen Euro V und VI Nutzfahrzeug Dieselmotoren. Eine innovative Additivierung bietet aufgrund hervorragender Oxidations- und Alterungsstabilität maximale Kraftstoffeffizienz über den gesamten Ölwechselintervall. Die Wirksamkeit von Abgasreinigungssystemen wird durch die spezielle Entwicklung für abgasoptimierte Motoren über sehr lange Zeit aufrecht gehalten und das Produkt verfügt über nochmals deutlich bessere Scherstabilität mit verbessertem Luftabscheidevermögen, dadurch wird es den aktuellen Anforderungen nach API CK-4 gerecht. Die Viskosität 10W-30 sichert einen zuverlässigen Kaltstart bei niedrigen Außen- und volle Schmierfähigkeit bei hohen Betriebstemperaturen.

EIGENSCHAFTEN

oilfino Econ T 7800 sichert durch die gewählte Kombination von hochwertigen Grundölen und ausgesuchten Additiven den Verschleißschutz und bewirkt eine hervorragende Motorsauberkeit. Der optimale Schutz vor Bore Polishing verhindert übermäßigen Ölverbrauch und das ausgezeichnete Reinigungs- und Schlammentfernungvermögen verhindert zuverlässig die Bildung von Schwarzschlamm. Leistungsabfall wird durch das sehr gute Dispergiervermögen zuverlässig verhindert und sorgt für eine sehr gute Motor- und Kolbensauberkeit. Die hervorragende Oxidations- und Temperaturstabilität gewährleistet selbst unter verschärften Bedingungen einen sicheren Betrieb und ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorgaben. oilfino Econ T 7800 ist rückwärtskompatibel gemäß den Anforderungen nach API CJ-4, CI-4, CI-4 Plus und CH-4 und somit auch als Rationalisierungsprodukt für den Einsatz in älteren Fahrzeugen bestens geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

- JASO DH-2
- ACEA E7/E9/E11
- API CK-4 / CJ-4

EMPFEHLUNG

- DTFR 15C100
- Deutz DQC III-18 LA
- MTU MTL 5044 Typ 2.1
- MAN M 3775
- MAN M 3575
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Ford WSS-M2C171-F1
- DAF PSQL 2.1 E

FREIGABEN

- Volvo VDS-4.5 (STD 417-0003)
- Mack EOS-4.5
- Renault VI RLD-3

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino EconT 7800 10W-30
SAE-Klasse	SAE J 300		10W-30
Dichte bei 15°C	SAE J 301	g/cm ³	0,867
Dy. Viskosität bei -25°C (CCS)	SAE J 302	mPa s	6.200
Kin. Viskosität bei 40°C	SAE J 303	mm ² /s	80,3
Kin. Viskosität bei 100°C	SAE J 304	mm ² /s	11,7
Viskositätsindex (VI)	SAE J 305		139
Flammpunkt COC	SAE J 306	°C	240
Pourpoint	SAE J 307	°C	-45
Basenzahl	SAE J 308	mgKOH/g	9,7

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.