



PRODUKTINFORMATION

oilfino Finoplex EP 2



BESCHREIBUNG

oilfino Finoplex EP 2 ist ein hochwertiges universelles Langzeit EP-Mehrzweckfett für den Gebrauch in Gleit- und Wälzlager an Fettschmierstellen von Kraft- und Nutzfahrzeugen, Maschinen, Förderanlagen, Baumaschinen und Industriegeräten.

EIGENSCHAFTEN

Durch die Herstellung von oilfino Finoplex EP 2 mit hochwertigen Grundölen und Verdickern aus Lithiumseifen in Verbindung mit Rost- und Korrosionsschutz-Additiven gewährleistet es eine sehr gute Walkstabilität und ist für die meisten Anwendungsfälle sehr gut geeignet. Spezielle Oxidationsinhibitoren und Korrosionsschutzadditive bewirken einen ausgezeichneten Rostschutz, selbst bei Einwirkung von Wasser. Sehr wirksame Hochdruckzusätze ermöglichen einen hohen Verschleißschutz von Lager auch bei wechselnder Belastung oder Vibrationen.

SPEZIFIKATIONEN

- DIN 51502: KP2K-30
- ISO 12924: L-XC (F) CIB2

EMPFEHLUNG

- MAN 283 Freigabeneiveau
- MB 267.0 Freigabeneiveau

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino Finoplex EP 2
NGLI Klasse	DIN 51818		2
Beschaffenheit			weich, sehr geschmeidig
Farbe			gelbbraun
Verdicker			Lithium
Tropfpunkt	IP 376	°C	>180
Walkpenetration	DIN ISO 2137	0,1mm	265–295
Verhalten gegen Wasser	DIN 51807-1		1
Emcor WWO Salzwasser	ISO 11007		≤ 2-2
SKF R2F Test B bei 120°C	SKF		Pass
Grundölviskosität bei 40°C	ASTM D 7152	mm ² /s	110
Gebrauchstemperatur/kurzfristig		°C / °C	-30 bis +120 / bis +130

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.