



PRODUKTINFORMATION

oilfino Via Rallye 15W-40



BESCHREIBUNG

oilfino Via Rallye ist ein mineralölbasisches Hochleistungs-Universal-Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren mit oder ohne Turboaufladung. Es sichert ganzjährig zuverlässigen Kaltstart und scherstabile Wirkstoffe gewährleisten Hochtemperaturbeständigkeit über die volle Ölverweilzeit. oilfino Via Rallye wurde für die universelle Versorgung von gemischten Fuhrparks entwickelt.

EIGENSCHAFTEN

Oilfino Via Rallye sichert durch die gewählte Kombination von hochwertigen Grundölen und ausgesuchten Additiven den Verschleißschutz und bewirkt eine hervorragende Motorsauberkeit. Der optimale Schutz vor Bore Polishing verhindert übermassigen Ölverbrauch und das ausgezeichnete Reinigungs- und Schlammentfernungsvermögen verhindert zuverlässig die Bildung von Schwarzschlamm.

SPEZIFIKATIONEN

- ACEA A3/B4
- E7
- API SL/CI-4
- JASO DH-1
- GLOBAL DHD-1

EMPFEHLUNG

- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Cummins CES 20078
- Deutz DQC III-18
- MB 229.1H
- Volvo VDS-3 (STD 417-0002)
- Caterpillar ECF-2
- Renault VI RLD / RLD-2
- MAN M 3275-1
- Mack EO-N
- Detroit Diesel DDC 93K215
- MTU MTL 5044 Typ 2

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino Via Rallye 15W-40
SAE-Klasse	SAE J 300		15W-40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,883
Viskosität bei 40 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	104
Viskosität bei 100 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		136
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	240
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Basenzahl	ASTM D 2896	mgKOH/g	11,0

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.