

oilfino VIA ECO 0W16



BESCHREIBUNG

oilfino VIA ECO 0W16 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Oilfino Via Eco 0W16 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. Es ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW-Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet. Es reduziert somit den CO₂ Ausstoß und trägt zur Schonung der Umwelt bei. Oilfino Via Eco 0W-16 wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- Ein äußerst stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten, Scherstabilität
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedrigen Ölverbrauch
- Einen ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- Katalysatoreignung
- Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen

SPEZIFIKATIONEN

- API SP (RC)
- ILSAC GF-6B

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino VIA ECO 0W16
SAE-Klasse	DIN 51511		0W-16
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	843
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	36,7
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	7,2
Viskositätsindex	DIN 2909		164
Pourpoint	DIN 3016	°C	-48

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.