

oilfino Truck Line Monogrades



BESCHREIBUNG

oilfino Truck Line Monogrades basieren auf hochwertigen solvent raffinierten Grundölen und hochwertigen Additiven. oilfino Truck Line Monogrades sind universell einsetzbare Einbereichsmotorenöle geeignet für Diesel und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader.

EIGENSCHAFTEN

- sehr gute detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Verbrennungsraum weitgehend
- ein aktives Dispergiervermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung in Motor und Ölwanne
- Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung worden bestmöglich verhindert
- ein niedriger Sulfataschegehalt

SPEZIFIKATIONEN

- API CF/SG
- ACEA E2

EMPFEHLUNG

- MB 228.0
- MTU Typ 1
- MAN 270
- ZF TE-ML 04B
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- Renk Doromat *nur 10W

Spezifische Daten	Methode	Einheit	SAE 10W	SAE 20W20	SAE 30	SAE 40	SAE 50
SAE-Klasse	DIN 51511		10W	20W-20	30	40	50
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	882	864	891	898	900
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	37	54,6	97,4	148,8	206
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	6,1	8,09	10,8	15,1	19,4
Viskositätsindex	DIN 2909		111	117	107	102	107
Pourpoint	DIN 3016	°C	-39	-30	-24	-15	255
Flammpunkt	DIN 2592	°C	224	215	230	244	-15
Basenzahl	DIN 3371	mgKOH/g	11,6	6,9	6,9	6,9	6,9
Sulfataschegehalt	DIN 51575	%	1,6	0,91	0,91	0,91	0,91

Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.