

# oilfino Contex PB-3



## BESCHREIBUNG

**oilfino Contex PB-3** ist ein Formen- und Trennmittel für die Herstellung von Porenbetonteilen.

## EIGENSCHAFTEN

oilfino Contex PB-3 basiert auf hochviskosen Mineralölfractionen mit Wirkstoffzusätzen. Nicht emulgierbar.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

oilfino Contex PB-3 wird im Anlieferungszustand verarbeitet. oilfino Contex PB-3 gleichmäßig auf die Formwände durch Streichen, Rollen oder Sprühen auftragen.

Spezifische Daten	Methode	Einheit	oilfino Contex PB-3
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/cm <sup>3</sup>	0,89
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	°C	> 200
Viskosität bei 40 °C	DIN EN 16896	mm <sup>2</sup> /s	ca. 140
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	<-12

*Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.*